

注意事項

ご購入の前に。

価格について

- 表示価格は出版日時点での価格です。著しい経済変動などにより予告なしに価格変更をすることがあります。あらかじめご了承ください。
- 表示価格は商品のみです。工事費・送料・組立費・消費税などは別途ご負担となります。
- お客様のご都合により国内または海外航空便を使用した場合、航空運賃は別途請求となります。

商品の仕様について

- 表示している商品の寸法の単位はmmです。
- 海外メーカーの都合により、予告なしに廃番、仕様・形状・寸法・カラー等が変更する事があります。あらかじめご了承ください。
- 商品のカラー、仕上げは同じ名称であっても海外メーカーによって違う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

在庫について

- 仕様・サイズ等の変更及び製造中止による品切れ等がある場合があります。あらかじめご了承ください。

納期について

- 輸入品の為、一時的に在庫切れが生じる場合があります。あらかじめ納期と在庫をお問い合わせ下さい。
- ご注文頂いた商品が海外メーカーの都合により、やむを得ず生産中止となった場合、お断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
- 場所によっては指定日に配達できない場合がありますので、お早めにご注文をお願いします。

返品、キャンセルについて

- お買い上げ頂いた商品の返品やキャンセルは、原則としてお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意とお願い

- 掲載の商品は中国メーカーからの輸入品です。
- 掲載の商品写真は印刷色の為、現物と若干色が異なることがあります。
- 参考商品や小物等が写真中に掲載されておりますが、使用イメージの為取り扱いがございません。あらかじめご了承ください。
- 商品を選定される際には、設置条件、使用条件、用途をよくご確認ください。
- 主な商品には「取扱・取付説明書」を同梱しております。設置工事をされる場合は、よくお読みの上施工して下さい。

商品の取扱・施工時に。

ご注意とお願い

- 寒冷地対応品は扱っておりません。
- ガラス製品、陶器製品などの壁への取付の際には壁の強度にご注意下さい。
- 修理業者以外の方は分解したり、修理等行わないで下さい。
- 不適切な使用により事故が生じた場合は、責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- 主な商品には「取扱・取付説明書」を同梱しております。ご使用前に「取扱・取付説明書」をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
取扱を誤りますと、故障や事故の原因となります。
- 取付後に残った同梱の金具は、必ず取り置きして下さい。修理等の際に必要な場合があります。
- 運搬や設置の際に微細な傷が付くことがあります。製品の品質には問題ありません。
- 運搬・設置・使用中の際に微細な傷が付いた場合は仕上げ用コンパウンド等で磨いて下さい。

シャワーユニットについて

- TS-34W、TS-0841W、TS-85W、TS-99Wの給水・給湯の必要水圧は0.1～0.4MPaです。
YJ-1666、YJ-1668、YJ-1660の給水・給湯の必要水圧は0.2～0.4MPaです。
やけど防止や配管保護の為、湯圧が水圧より高くないように設定してください。
- 強化ガラス（CCC認証済）を使用しておりますが、飛散防止処理はされていませんので、お取り扱いにご注意下さい。
- 子供やお年寄り、または動き回ることが困難な人は一人で入らず、監視の下で使用するようにして下さい。
- 多くの水の利用が予想されます。また、シーリングやパッキンは消耗品ですので、万一の水漏れに備え、床タイル張りなど、水周り商品設置が可能な環境でご使用ください。
- TS-34W、TS-0841W、TS-85W、TS-99WはISO 9001:2000取得工場が生産しています。

ガラス洗面台について

- ボール部分は強化ガラス（CCC認証済）を使用しておりますが、飛散防止処理はされていませんので、お取り扱いにご注意下さい。
- 壁に取り付ける際には、補強をするなど取付壁の強度にお気をつけ下さい。
- 商品によって若干の寸法誤差がある場合がありますので、施工や設置の際には現物での確認を行って下さい。

ガラスボールについて

- 強化ガラス（CCC認証済）を使用しておりますが、飛散防止処理はされていませんので、お取り扱いにご注意下さい。

陶器製洗面ボールについて

- 小さなサイズや浅めの洗面ボールの場合は使用時に器の外に水はねすることがあります。
- 壁に取り付ける際には、補強をするなど取付壁の強度にお気をつけ下さい。
- ISO 9001:2000取得工場が生産しています。

水栓金具について

- 掲載の水栓金具は洗面用です。それ以外の用途で使用しないで下さい。
- 逆止弁をご使用下さい。
- ハンドル部に湯・水の表示が無い商品があります。ご採用頂く時にはご留意下さい。
- 他所の水栓の使用により圧力変動が起こり、湯の使用中に急に水温上昇または下降することがあります。
- 給水・給湯の必要水圧は0.2～0.58Mpaです。やけど防止や配管保護の為、湯圧が水圧より高くないように設定してください。
- P.17～P.18の水栓金具はISO 9001:2000取得工場が生産しています。

シャワーヘッドについて

- ハンドルを閉めた後、シャワーからしばらく水が垂れる事がありますが、これはシャワーヘッドの内部の残留水が排出されるものです。
- 逆止弁をご使用下さい。
- 給水・給湯の必要水圧は0.2～0.58MPaです。やけど防止や配管保護の為、湯圧が水圧より高くないように設定してください。

アクセサリーについて

- 取り付けの際には、取付壁の強度にお気をつけ下さい。
- ISO 9001:2000取得工場が生産しています。